



| Specification | | |
|-----------------------|--------|-----------|
| Magnification | 放大倍率 | 0.5X |
| Conjugate Distance | 物像距 | 148mm |
| Working Distance | 工作距离 | 65mm |
| F.No | 光圈值 | F13 |
| Object Telecentricity | 物方远心度 | <0.1° |
| Distortion | 光学畸变 | <0.05% |
| Resolution | 分辨率 | 17.4um |
| DOF | 景深 | 3.4mm |
| NA | 数值孔径 | 0.019 |
| Mount | 接口 | C Mount |
| Max Image Circle | 像面 | 2/3" |
| | 芯片大小mm | 8.8X6.4 |
| Connector | 物方视野mm | 17.6X12.8 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|---------|----|------|----|--|------|---------------|----|-----|
| | | | | | | 博信光学(青岛)有限公司 BOXIN BOXIN OPTICS (QINGDAO) CO., LTD | 图面名称 | 0.5X 远心镜头规格书 | | |
| | | | | | | | 机种名称 | CLO. 5X65-23A | | |
| | | | | | 绘图 | | 材料 | / | 版本 | V0 |
| | | | | | 校对 | | 表面处理 | / | 比例 | 1:1 |
| | | | | | 审核 | | 单位 | mm | 页次 | 1/1 |
| 标记 | 处数 | 变更内容/原因 | 担当 | 变更日期 | 批准 | | 视图 | | | A4 |